

## Leistungserklärung

Nr. 0785-CPR-31-010-13-02

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: <b>Mischfüller EN 13043</b>			
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: <b>siehe 1</b>			
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: <b>EN 13043 - Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen</b>			
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: <b>Handelsname: Asphaltolit® Mischfüller Ka25 Märker Kalk GmbH Herstellwerk: Harburg Oskar-Märker-Straße 24 D/86655/Harburg</b>			
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: <b>kein Bevollmächtigter</b>			
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: <b>System 2+</b>			
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: <b>EN 13043</b> Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle (Nr.: 0785) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle und die regelmäßige Überwachung, Beurteilung und Bestätigung der werkseigenen Produktionskontrolle im System 2+ durchgeführt und hat das Konformitätszertifikat (0785-CPR-31-010-13) über die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.			
8. Erklärte Leistung			
Wesentliche Merkmale		Dimension	Leistung
			EN 13043
			Mischfüller
Feinheit / Korngröße	2 mm	M.-%	100 Siebdurchgang
	0,125 mm	M.-%	> 85 Siebdurchgang
	0,063 mm	M.-%	> 70 Siebdurchgang
Rohdichte		Mg/m <sup>3</sup>	2,5-2,6
Freisetzung gefährlicher Substanzen			NPD
Hohlraumgehalt		Vol.-%	44-55 (V <sub>44/55</sub> )
Δ R & B		°C	> 25( Δ <sub>R&amp;B</sub> 25)
Bitumenzahl			NPD
Wasserlöslichkeit		M.-%	≤10 (WS10)
Wasserempfindlichkeit (Schüttelabrieb)		M.-%	≤ 45
Calciumhydroxidgehalt		M.-%	≥ 25
9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:			
Harburg, den 6.6.2013		 	
		<b>MÄRKER KALK GMBH</b> Fr. G. Geiß - Hr. R. Ackermann, Geschäftsführung	

